



## PENFOOR BALCONY

Enkomponent prepolymeriserad uv-stabil polyuretan avsedd för behandling av balkonger, altaner etc

**Egenskaper:** Balcony är utvecklad för att skydda betong mot karbonisering, då den motstår koldioxid och skyddar betongen mot penetrerande vatten, ag-ressiva kemikalier och vägsalt. Har god flexibilitet och överbryggar ytsprickor samt stora temperaturvariationer. Ger en vacker yta med stor slitstyrka.

**Anvisningar:** All skadad och lös-sittande betong avlägsnas. Skadad betong repareras med reparationsbruk. Ny betong och cementhud slipas innan applicering.

**Applicering:** Starkt sugande underlag grundas med Balcony utspädd med 50% Balcony Förtunning. Färdigbe-handling sker med roller, pensel eller tandad spackel.

### Tekniska Data:

Bindemedel: Alifatisk, en-komp. fukthärdande, UV-stabil ej gulnande Polyuretan.  
Densitet: 1,06 kg/lit.  
Volymtorrhalt: 60 %  
Filmtjocklek: Våt film: 250 my, Torr film:150 my  
Torktid: 2-4 timmar, Andra strykning:12-20 tim  
Täckförmåga: 4 m<sup>2</sup> per strykning  
Lagring: Svält och torrt i 12 mån.

## Bacca ByggKemi AB



**Adress**

Orrekulla Industrigata 30A  
425 36 Hisings Kärra

**Telefon:** +46 (0)31 570080

**Telefax:** +46 (0)31 570084

**Org.nr:** 556756-0858

**e-post:** [bacca@bacca.se](mailto:bacca@bacca.se)

**Säte:** Västra Götalands Län

[www.bacca.se](http://www.bacca.se)