



## Penfloor Restorer

**En vattenburen uretanförstärkt akryldispersion avsedd för dammbindning av betong- och asfaltgolv**

- Egenskaper:** En vattenburen uretanförstärkt akryldispersion avsedd för dammbindning av betong- och asfaltgolv. **Penfloor Restorer** tränger ner i betongen och förhindrar därigenom dammbildning samt ger en lättstädad yta. **Penfloor Restorer** har god resistens mot oljor och kemikalier. Är dessutom lämplig att applicera ovanpå Bacca Trafikfärg, för att öka dess slitstyrka vid hårt trafikerade ytor.
- Anvisningar:** Ytan rengöres noga från fett, olja och lösa partiklar.
- Applicering:** **Penfloor Restorer** påföres med dubbelvikt cellgummiskrapa eller målningsrulle. Dammbindaren appliceras 2 gånger för att ge golvytan ett jämt utseende. Nedre temperurgräns för försegling är +10°C.
- Rengöring av redskap:** Gummiskrapor och rollers rengörs med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

## TEKNISK DATA:

<b>Typ:</b>	Uretanförestärkt akryldispersion
<b>Densitet:</b>	1,0 kg/liter
<b>Torktid:</b>	Dammtorr efter ca 1 timma.
<b>Åtång:</b>	ca 15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Konsistens:</b>	Mjölaktig lättflytande vätska
<b>Lukt:</b>	Obetydlig
<b>Emballage:</b>	25-liters och 5-liters plastdunk

**Bacca ByggKemi AB**



**Adress**  
Orrekulla Industrigata 30A  
425 36 Hisings Kärra

**Telefon:** +46 (0)31 570080

**Telefax:** +46 (0)31 570084

**Org.nr:** 556756-0858

**e-post:** [bacca@bacca.se](mailto:bacca@bacca.se)

**Säte:** Västra Götalands Län

[www.bacca.se](http://www.bacca.se)