



SUPAR

Effektivt allroundrengöringsmedel - bra på plast

SPECIELLT AVSETT FÖR

Rengöring av metallytor, kakel, målade ytor, plastbeläggningar, bil- båt- och flygplansklädslar, instrumentbrädor, köksmöbler etc.

VERKNINGSSÄTT

SUPAR är mycket snabbverkande och är baserat på detergenter och milda alkalier. Det tränger snabbt in och lyfter bort även djup och fast sittande smuts. Sköljs av med vatten. Det går dock bra att endast torka bort smutsen.

ANVÄNDNINGSSÄTT

SUPAR är ett koncentrat och användes alltid utspätt.

Hårt smutsade ytor av kakel, metall samt plast:

1 del **Supar** : 1 del vatten

Plastmattor, plastplattor, vinyl, asbestplattor. Målade ytor, golv, bil-båt- och flygplasklädslar:

1 del **Supar** : 10 delar vatten.

Gammal missfärgad golvvax och golvpolish:

1 del **Supar** : 4 delar vatten.

Allmän golvvård, lätt smutsade ytor och fönstertvätt:

1 del **Supar** : 20 delar vatten

FÖRSIKTIGHET

På målade ytor med oljefärg, PVA-färg och liknande bör man ej använda högre koncentration än 1:10 och högst 5 minuter efter påläggningen spola med vatten. **Supar** bör ej användas för regelbunden tvättning av asfaltgolv och gummidetaljer. Vid rengöring av vattenkänslig elektrisk utrustning rekommenderas specialmedlet CITRIKLEEN XPC. **Supar** är ett jämförelsevis mildt medel, men då alla rengöringsmedel verkar avfettande bör händerna skyddas med PVC-handskar.

TEKNISK DATA:

Supar innehåller i vattenlösning:	Fosfater Silikater Detergenter Inhibitor Glykoletrar (Ingående detergenter är anjon- och nonjonaktiva)
Densitet:	1,04
Aktivhalt:	Ca 33%
pH:	10-11
Lukt:	Svag, frisk doft
Flampunkt:	Ingen
Färg, utseende och konsistens:	Klar, grön vätska
Löslighet:	Fullständigt löslig i vatten
Spädningsmedel:	Vatten
Korrosionsrisk:	Säker på alla metaller inkl. aluminium
Övrig kemisk påverkan:	Låt ej Supar-lösningen vara i kontakt med asfalt, gummi, eller målade ytor under en längre tid.
Biologisk påverkan:	Ingående detergenter är fullständigt biologiskt nedbrytbara.
Förpackningar:	200-liters fat samt 25-liters dunkar

Bacca ByggKemi AB



Adress
Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefon: +46 (0)31 570080

Telefax: +46 (0)31 570084

Org.nr: 556756-0858

e-post: bacca@bacca.se

Säte: Västra Götalands Län

www.bacca.se